

Use esta energia!

Óleo Mineral CM ISO 68



Características Técnicas:

	Óleo	Mineral
	Classificação	ISO 68
	Caixa (un.)	Galão 20L

Apresentação:

Obtido a partir de óleos básicos minerais de alta qualidade e excelente estabilidade. Atende a categoria DIN 51506 VDL. Possui inibidos contra ferrugem e oxidação e contém um anti-espumante selecionado que permite uma rápida desaeração. Possui ainda, eficiente aditivação anti-desgaste livre de zinco, que minimiza o desgaste em alta velocidade e alta pressão de compressores, enquanto atende aos requisitos de lubrificação.

Descrição:

Composição: Óleo mineral parafínico, com aditivação específica para atendimento das características de desempenho com aditivos antidesgaste, antiespumante, antioxidante, antiferrugem, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO

PRECAUÇÕES: Evitar contato com a pele e os olhos, principalmente com óleo usado. Caso haja contato, lave bem o local com água e sabão. Se ingerido procurar um médico.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

PROTEJA O MEIO AMBIENTE:

As embalagens e os óleos usados são recicláveis. Após utilizados deverão ser entregues a um ponto de coleta autorizado, conforme resolução CONAMA 362/05.