

Óleo Mineral MFP 10-W



Características Técnicas:

	Óleo	Mineral
	Classificação	10-W
	Caixa (un.)	24/1L

Apresentação:

Óleo para sistemas pneumáticos de qualidade premium de baixa viscosidade, para uso em sistemas, ferramentas e máquinas operatrizes. Aditivado contra a oxidação, Anticorrosivo, antidesgaste, e antiespumante. Para sistemas que necessitem de um óleo de alta estabilidade, baixa viscosidade. Boa proteção contra ferrugem e corrosão, menor desgaste dos fusos, redução da temperatura de trabalho em função da adequada viscosidade.

Descrição:

COMPOSIÇÃO: Óleo básico mineral parafínico, com aditivação específica para atendimento das características de desempenho com aditivos antidesgaste, antiespumante, antioxidante, antiferrugem e abaixador do ponto de fluidez.

PRAZO DE VALIDADE: indeterminado, desde que armazenado em local limpo, seco e coberto sem contato direto com o piso.

PRECAUÇÕES: Evitar contato com a pele e os olhos, principalmente com óleo usado. Caso haja contato, lave bem o local com água e sabão. Se ingerido procurar um médico.

PRODUTO E EMBALAGENS RECICLÁVEIS: todo óleo usado ou contaminado deve ser retornado a um posto de coleta autorizado, conforme resolução CONAMA 362/05.