

CJ 5,2 BPV 110L



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	148 l/min - 5,2 pcm
	Pressão máxima	120 psi - 8,3 bar
	Reservatório	110L
	Tempo enchimento	12'
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	1
	Ruído	78 dB(A)
	RPM do bloco	850
	Motor elétrico	1 hp - 0.750 kW - 2P
	c/embalagem (mm)	1140x510x1110
	Óleo Lubrif. Volume	0.300 ml
	Peso do cabeçote	18 kg
	Peso c/ embal c/m	89 kg
	Ø Polia	60 mm
	Diâmetro do volante	252 mm
	Correia	A41

Apresentação:

Compressor de baixa pressão (120 lbf/pol²) com excelente índice de eficiência e custo-benefício. Ideal para o trabalho dos prestadores de serviços como pintores e artesões e para os pequenos empresários como os marceneiros, borracheiros e serralheiros.

Descrição:

Acompanha o Compressor:

- Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V.
- Reservatório horizontal
- Transmissão por correia
- Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor
- Motor monofásico com protetor térmico ou trifásico

- Válvula de retenção
- Pressostato
- Manômetro
- Válvula de segurança
- Dreno (válvula purgadora)
- 2 Filtros de ar
- Registro de saída de ar

- Cabo elétrico com plugue (monofásico)
- Prontuário de vaso de pressão
- Ficha de manutenção e troca de óleo
- Rede nacional de Assistência Técnica
- Manual de instruções
- Certificado de garantia

O Compressor CJ 5,2 BPV calibra pneus de até 80 lbf/pol².

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostáticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia contratual estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses