

PNEUTRONIC III

**PARA O
SEU POSTO**




**Visor de cristal
líquido com
iluminação interna**



Logos Corporativos



**Botões de controle
para ajustes do valor
de pressão.
Indicador visual e sonoro
de final de operação.**



**Próprio
para ilhas
em Postos
de Serviços.**



- **Preparado para ser instalado em móveis, totens, gabinetes e dispensers**
- **Baixo consumo, luz fria**
- **Teclado vedado contra água e poeira**
- **Cores Neutras**
- **Rápido, seguro e preciso**

Especificações Técnicas:

Faixa de trabalho: 4-145 psi (0,3-10 Bar)
Pressão de entrada: 150-175 psi (10,5-12 Bar)
Peso Liq/Brt: 3/5 Kg (6/11 Lbs)
Dimensões: 39x29x10 cm (15x11x4")
Voltagem: 220 Vac
Potência Máxima de Consumo: 10 Watts
Consumo em Stand By: 1,7W
Temperatura de Operação: -10 a +50 C °
Precisão (fundo de escala): < 1%
Compatível com Ar e Nitrogênio

LINHA COMPLETA DE CALIBRADORES



PNEUTRONIC
IV



PNEUTRONIC
III



PNEUTRONIC
GARAGE



PNEUTRONIC
JUMBO



PNEUTRONIC
UTG



PNEUTRONIC
PEDESTAL



CORES
CUSTOMIZADAS;
PNT 12 Vdc;
PNT BOLA;



PNEUTRONIC
MOEDÁRIO



PNT AÉREO
PNT ALTA-VAZÃO



Os Calibradores Excel são produzidos de acordo com especificações de normas técnicas nacionais e internacionais.



Economia de Energia

Os pneus bem calibrados reduzem o consumo de combustível e protegem o meio ambiente, além de proporcionarem maior segurança ao dirigir o veículo.

Aplicabilidade

Para AR e N₂, em Postos de Combustíveis, Centros Automotivos, Oficinas Mecânicas, Lojas de Pneus, Borracharias, Frotas de Veículos, Locadoras, Aeroportos, Pátios em Geral, Bicletarias, Bolas, entre outros.



Distribuidor:

EXCELbr Produtos Eletrônicos

Rua Jaboaão, 580/592 - CEP 02516-010
São Paulo - SP - Brasil
Fone/Fax: +55 11 3858.7724
excelbr@excelbr.com.br
www.excelbr.com.br

Excel Tire Gauge LLC

11 Knight Street Bldg F23
Warwick, RI 02886 USA
phone 401 732 8420
sales@exceltiregauge.com
www.exceltiregauge.com