

TOPFIRE

LINHA SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO



TOPFUSIÓN
TUBOS E CONEXÕES

Topfusión, uma conexão forte com você.

Introdução	02
Linha de produtos TOPFIRE	04



TOPFUSIÓN

TUBOS E CONEXÕES

Topfusión, uma conexão forte com você.

TUBULAÇÕES PARA O SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

A **TOPFUSIÓN**, desenvolveu uma tubulação especial para o sistema hidráulico preventivo (redes para combate a incêndio).

Apresentada ao Corpo de Bombeiros, as mesmas foram aceitas, desde que enterradas à 1,20 metros de profundidade, de acordo com o Art. 48 das NSCI/CBMSC.

Com resistência superior a 15 kgf/cm², estas tubulações cumprem todos os requisitos normativos.

Fabricados na cor vermelha de acordo com a Norma ABNT NBR 6493, os tubos e conexões, são facilmente identificáveis quando enterrados.

Unidos por termofusão, as redes ficam isentas de vazamentos e seu período de vida útil supera os 50 anos.

Os tubos e conexões de PPR (polipropileno copolímero random tipo 3), cumprem as exigências da classe 2 contra incêndio (grau de inflamabilidade normal Norma DIN 4102)

Comparado com substâncias naturais tais como madeira, cortiça e lã, o sistema **TOPFIRE** não produz mais gás tóxico do que estes, motivo pelo qual não emana nenhuma dioxina no caso de inflamarem.

Uma medida contra a propagação de incêndios nas tubulações é o recobrimento com material ignífugo, que devem serem realizados com aqueles elementos construtivos que assim o requerem em relação a sua resistência ao fogo.

As medidas de proteção necessárias dependem da classe de instalação a que se refere.

Para o estabelecimento de setores de incêndio e da classificação contra o fogo, deve-se considerar a normativa legal vigente. A informação à respeito poderá obter-se com as autoridades competentes na supervisão de obras e instalações de proteção contra incêndios.

Atualmente, dispõe de tubulações e respectivas conexões em diâmetros de 75 a 160 mm, com fabricação 100% nacional.

TOPFIRE

PRODUTOS SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO



TOPFUSIÓN
TUBOS E CONEXÕES

Topfusión, uma conexão forte com você.

LINHA DE PRODUTOS TOPFIRE

TUBOS	Código	Diâmetro mm	Comp. m
	TU752006V	75	6
	TU902006V	90	6
	TU1102006V	110	6
	TU1602006V	160	6

LUVA	Código	Diâmetro mm
	LU750V	75
	LU900V	90
	LU1100V	110
	LU1600V	160

CURVA 90° LONGA	Código	Diâmetro mm
	CR750V	75
	CR900V	90
	CR1100V	110

JOELHO 45°	Código	Diâmetro mm
	JO755V	75
	JO905V	90
	JO1105V	110
	JO1605V	160

LINHA DE PRODUTOS TOPFIRE

JOELHO 90°



Código	Diâmetro mm
JO750V	75
JO900V	90
JO1100V	110
JO1600V	160

TE



Código	Diâmetro mm
TE750V	75
TE900V	90
TE1100V	110
TE1600V	160

BUCHA DE REDUÇÃO



Código	Diâmetro mm
BU9075V	90 x 75
BU11090V	110 x 90
BU160110V	160 x 110

CAP



Código	Diâmetro mm
CP750V	75
CP900V	90
CP1100V	110
CP1600V	160

LINHA DE PRODUTOS TOPFIRE

ADAPTADOR



Código	Diâmetro mm
AD75212V	75
AD90030V	90
AD11004V	110
AD16006V	160

LUVA MISTA



Código	Diâmetro mm
LM75212V	75
LM90030V	90
LM11004V	110
LM16006V	160

UNIÃO C/ FLANGE



Código	Diâmetro mm
UNF750V	75
UNF900V	90
UNF1100V	110
UNF1600V	160

UNIÃO MISTA C/FLANGE



Código	Diâmetro mm
UMF75212V	75 x 2.½
UMF90030V	90 x 3
UMF11004V	110 x 4

LINHA DE PRODUTOS TOPFIRE

REGISTRO DE ESFERA



Código	Diâmetro mm
RES750V	75
RES900V	90
RES1100V	110

REGISTRO DE ESFERA MISTO



Código	Diâmetro mm
REM75212V	75 x 2.1/2
REM90030V	90 x 3
REM11004V	110 x 4

ADAPTADOR P/REG. DE ESFERA



Código	Diâmetro mm
ADR750V	75
ADR900V	90
ADR1100V	110



TOPFUSIÓN
TUBOS E CONEXÕES

Topfusión, uma conexão forte com você.